



عکس و مشخصات فنی مینی لوادر 650zk

Specification

موتور:
مدل: euro II - C490BPG
قدرت موتور: ۲۶/۸ کیلووات - ۵۰ اسب
دور موتور: ۲۶۵۰ دور در دقیقه
مخزن سوخت: ۷۰ لیتر

سیستم حرکتی:
نوع سیستم: هیدرواستاتیک
پمپ حرکتی: پیستونی خنثی کوپل
موتور حرکتی: پیستونی شعاعی
انتقال نیرو به چرخ ها: چرخ زنجیر

لاستیک:
مدل: بدون تیوب ۱۶/۵ - ۱۰

کارکرد:
ظرفیت: ۶۵۰ کیلوگرم
وزن کاری: ۲۹۰۰ کیلوگرم
گنجایش باکت: ۰/۴۷ متر مکعب
سرعت حرکت: ۱۱/۲ - کیلومتر بر ساعت

پمپ هیدرولیک تجهیزات:
مدل: دنده ای
جریان: ۶۰ لیتر بر دقیقه
مخزن روغن: ۶۷ لیتر



Specification

Model		ZK 650		
موتور Engine	قدرت موتور در دور تنظیمی (کیلو وات) Rated Power(kw)	36.8kw(50Hp)		
	دور موتور (دور در دقیقه) Rotating Speed(rpm)	2650		
سیستم هیدرولیک Hydraulic System	زمان چرخه های کاری Cycle Time(s)	Raise	Dump	Lower
		3.5-4.5	2-2.5	3-3.5
کارکرد Performance	ظرفیت بالابری (کیلوگرم) Operating Load(kg)	650		
	حجم باکت استاندارد (متر مکعب) Bucket Capacity(m3)	0.47		
	حداکثر نیروی بلند کردن (کیلوگرم) Max lifting force(kg)	1060		
	سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت) Speed (Km/h)	0-11.2		
	وزن کاری (کیلوگرم) Operating weight(kg)	2900		
لاستیک Tire		10-16.5		

Dimensions

Model	ZK 650	Model	ZK 650
بیشترین ارتفاع (میلیمتر) Max height mm	H1 3970	عرض کلی با لاستیک ها (میلیمتر) Overall length to outside of tire mm	B1 1760
ارتفاع تخلیه (میلیمتر) Dump height mm	H2 2100	فاصله کف تا زمین (میلیمتر) Ground clearance mm	D 210
ارتفاع سقف کابین (میلیمتر) Height to top of cab mm	H 2090	شعاع دور زدن (میلیمتر) Clearance circuit front mm	R 2090
طول کلی با باکت (میلیمتر) Overall length with bucket mm	L 3525	زاویه تخلیه در بیشترین ارتفاع (درجه) Dump angle at max height	α1 45°
فاصله تخلیه (میلیمتر) Dump distance mm	L1 750	زاویه جمع شدن باکت روی زمین (درجه) Max attachment rollback when on ground	α2 31°
طول کلی بدون باکت (میلیمتر) Overall length without bucket mm	L2 2700	زاویه پستی (درجه) Angle of departure	α3 23°
عرض باکت (میلیمتر) Bucket width mm	B 1800		

تهران - سعدی جنوبی - کوچه اداره پست - پاساژ ناصر خسرو - طبقه دوم - پلاک ۲۰

مشاوره و فروش: ۰۲۱-۳۶۶-۱۲-۳۳۰ / ۰۲۱-۳۶۶-۱۳-۵۴۴

فاکس: ۸۹۷۸۳۲۴۳

سایت: www.backhoemachine.com

سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۴۳۴۳



عکس و مشخصات فنی مینی لودر 700zk

Specification

موتور:
مدل: Perkins Optional 804D-33
قدرت موتور: ۲۷ کیلووات - ۶۳ اسب
دور موتور: ۲۵۰۰ دور در دقیقه
مخزن سوخت: ۶۰ لیتر

سیستم حرکتی:
نوع سیستم: هیدرواستاتیک
پمپ حرکتی: پیستونی خطی کوپل
موتور حرکتی: پیستونی شعاعی
انتقال نیرو به چرخ ها: چرخ زنجیر

لاستیک:
مدل: بدون تیوب ۱۶/۵ - ۱۰

کارکرد:
ظرفیت: ۷۰۰ کیلوگرم
وزن کاری: ۲۹۸۰ کیلوگرم
گنجایش باکت: ۰/۴ متر مکعب
سرعت حرکت: ۱۱/۲ - ۰ کیلومتر بر ساعت

سیستم هیدرولیک تجهیزات:
مدل: دندادی
چریان: ۶۰ لیتر بر دقیقه
مخزن روغن: ۶۲ لیتر

Specification

Model		ZK 700		
موتور Engine	قدرت موتور در دور تنظیمی (کیلو وات) Rated Power(kw)	63 Hp) 47kw		
	دور موتور (دور در دقیقه) Rotating Speed(rpm)	2500		
سیستم هیدرولیک Hydraulic System	زمان چرخه های کاری Cycle Time(s)	Raise	Dump	Lower
		3.5-4.5	2-2.5	3-3.5
کارکرد Performance	ظرفیت بالابری (کیلوگرم) Operating Load(kg)	700		
	حجم باکت استاندارد (متر مکعب) Bucket Capacity(m3)	0.4		
	جداکننده نیروی باند کردن (کیلوگرم) Max lifting force(kg)	1300		
	سرعت حرکت (کیلومتر در ساعت) Speed (Kmh)	0-11.2		
	وزن کاری (کیلوگرم) Operating weight(kg)	2980		
Tire لاستیک		10-16.5		

Dimensions

Model	ZK 700	Model	ZK 700
Max height mm	H1 3980	عرض کلی با لاستیک ها (میلیمتر) Overall length to outside of tire mm	B1 1555
Dump height mm	H2 2320	فاصله کف تا زمین (میلیمتر) Ground clearance mm	D 190
Height to top of cab mm	H 2130	شعاع دور زدن (میلیمتر) Clearance circuit front mm	R 2200
Overall length with bucket mm	L 3600	(زاویه تخلیه در بیشترین ارتفاع (درجه) Dump angle at max height	α1 39°
Dump distance mm	L1 580	(زاویه جمع شدن باکت روی زمین (درجه) Angle of departure	α2 34°
Overall length without bucket mm	L2 2850	Max attachment rollback when on ground	
Bucket width mm	B 1600	(زاویه بیشتر (درجه) Angle of departure	α3 23°

تهران - سعدی جنوبی - کوچه اداره پست - پاساژ ناصر خسرو - طبقه دوم - پلاک ۲۰

مشاوره و فروش: ۰۲۱-۳۶۶-۱۲-۳۳۰ / ۰۲۱-۳۶۶-۱۳-۵۴۴

فاکس: ۸۹۷۸۳۲۴۳

سایت: www.backhoemachine.com

سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۴۳۴۳



عکس و مشخصات فنی مینی لودر 950zk

Specification

موتور:
مدل Perkins Optional 804D-33
قدرت موتور: ۴۷ کیلووات - ۶۳ اسب
دور موتور: ۲۵۰۰ دور در دقیقه
مخزن سوخت: ۷۶ لیتر

سیستم حرکتی:
نوع سیستم: هیدرواستاتیک
پمپ حرکتی: پیستونی خطی کوپل
موتور حرکتی: پیستونی شعاعی
انتقال نیرو به چرخ ها: چرخ زنجیری

لاستیک:
مدل: بدون تیوب ۱۶/۵ - ۱۲

کارکرد:
ظرفیت: ۹۵۰ کیلوگرم
وزن کاری: ۳۵۰۰ کیلوگرم
گنجایش باکت: ۰/۵۵ متر مکعب
سرعت حرکت: ۰-۱۱/۵ کیلومتر بر ساعت

پمپ هیدرولیک تجهیزات:
مدل: دنده ای
جریان: ۶۲/۵ لیتر بر دقیقه
مخزن روغن: ۷۲ لیتر

Specification

Model		ZK 950		
موتور Engine	قدرت موتور در دور تنظیمی (کیلو وات) Rated Power(kw)	47kw(63Hp)		
	دور موتور نامور در دقیقه Rotating Speed(rpm)	2500		
سیستم هیدرولیک Hydraulic System	زمان چرخه های کاری Cycle Time(s)	Raise	Dump	Lower
		3.5-4.5	2-2.5	3-3.5
کارکرد Performance	ظرفیت بار (کیلوگرم) Operating Load(kg)	950		
	حجم باکت استاندارد (متر مکعب) Bucket Capacity(m3)	0.55		
	حداکثر نیروی بلند کردن (کیلوگرم) Max lifting force(kg)	1060		
	سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت) Speed (Km/h)	0 - 11.5/23		
	وزن کاری (کیلوگرم) Operating weight(kg)	3500		
لاستیک Tire		12-16.5		

Dimensions

Model	ZK 950	Model	ZK 950
بیشترین ارتفاع (میلیمتر) Max height mm	H1 3900	عرض کلی با لاستیک ها (میلیمتر) Overall length to outside of tire mm	B1 1980
ارتفاع تخلیه (میلیمتر) Dump height mm	H2 2200	فاصله کف تا زمین (میلیمتر) Ground clearance mm	D 190
ارتفاع سقف کابین (میلیمتر) Height to top of cab mm	H 2300	شعاع دور زدن (میلیمتر) Clearance circuit front mm	R 2200
طول کلی با باکت (میلیمتر) Overall length with bucket mm	L 3500	زاویه تخلیه در بیشترین ارتفاع (درجه) Dump angle at max height	α1 45°
فاصله تخلیه (میلیمتر) Dump distance mm	L1 640	زاویه جمع شدن باکت بوی زمین (درجه) Max attachment rollback when on ground	α2 31°
طول کلی بدون باکت (میلیمتر) Overall length without bucket mm	L2 2800	زاویه پیشی (درجه) Angle of departure	α3 23°
عرض باکت (میلیمتر) Bucket width mm	B 1980		

تهران - سعدی جنوبی - کوچه اداره پست - پاساژ ناصر خسرو - طبقه دوم - پلاک ۲۰

مشاوره و فروش: ۰۲۱-۳۶۶-۱۲-۳۳۰ / ۰۲۱-۳۶۶-۱۳-۵۴۴

فکس: ۸۹۷۸۳۲۴۳

سایت: www.backhoemachine.com

سامانه پیام کوتاه: ۱۰۰۰۴۳۴۳